

	
KOKTA	KOKTA - řezací nože
	
KOKTA - nakladač	KOKTA - nakládací patka

Stroj slouží k podélnému řezání archů z lepenky a je vhodný k výrobě přířezů pro stroje na výrobu tvrdých desek.

Automatický nakladač odebírá archy zespoda stohu a tím umožňuje non-stop provoz a kontinuální příkládání archů ze shora. Litinový nakládací stůl a litinové bočnice zajišťují stabilitu stroje.

K nakládání archů ze stohu se používají výměnné segmenty (patky) pro každou tloušťku archu zvlášť, odstupňované po 1,0 mm,

K oddělování archů ze stohu slouží dva výškově a stranově regulovatelné čelní dorazy. Uložení řezacích hřídelí na pružinách umožňuje udržování přesného řezacího tlaku a při případném naložení dvojarchu jejich bezproblémový průchod stroje bez jeho poškození. Možnost ručního posunu stroje ovládacím kolečkem pro snadnější seřizování a centrální mazání tlakovou pumpou je samozřejmostí.

Jednoduchá elektroinstalace a robustní konstrukce stroje je tak zárukou pro dlouhodobý a bezproblémový chod.

Stroj odpovídá normám bezpečného provozu a je dodáván včetně CE certifikátu.

Základní technické údaje:	
Maximální rozměr archu	1300 x 1000 mm
Minimální rozměr archu	600 x 500 mm
Max. šířka oříznutého archu	1300 mm
Min. šířka oříznutého archu	50 mm
Doporučená tloušťka archu	1 – 4 mm

Rychlost řezacích kol	68 m/min
Max. počet řezacích kol	10 sad
Vstupní rychlost	30-100 archů/min
Elektrický příkon	1,1 kW
Pracovní rozměry:	
Délka	2 305 mm
Šířka	1 935 mm
Výška	1 170 mm
Váha	1 050 kg

Doporučujeme související produkty:

[Automatická deskovačka ASTRA](#)

[Automatická deskovačka HSK 30](#)

[Deskovačky](#)

[Kruhové řezačky BFY](#)

[Kruhové řezačky FYJ](#)

[Poloautomatická linka na výrobu tvrdých desek Hydra a Star](#)