

Automatický přednakladač je optimálním doplňkem flexotiskových strojů, pro zvýšení jejich efektivnosti a reálného výkonu v tisku. Základní výhodou je velmi zjednodušená manipulace s archy k potisku, stačí jeden člověk a to i na archy například o rozměru 3000 x 1600 mm.



Přednakladač se skládá z několika prvků: horizontální válečkové dráhy, hydraulického zvedacího mechanismu, nosné konstrukce vodorovné podávací části a horního ramene pro obracení archů při horním tisku. Celý přednakladač je umístěn na kolejích a v případě potřeby se pohybuje společně s nakladačem flexotiskového stroje. Je vhodný jak pro lištové nakopávací nakladače, tak pro stroje vybavené nakladačem s přisáváním čelní hrany.



Video funkce je zde: <http://www.youtube.com/watch?v=5JyuHWP0Hcw>

Základní technické parametry:			
Model	SLA-1224	SLA-1628	SLA-
Rychlost v kusech/min.	200	200	20

Max.velikost archu	2400x1200mm	2800x1600mm	3000c1
Příkon stroje	11kW	15kW	18
Max.výška nakládání	1700mm	1700mm	1700
Váha stroje	4500kg	5000kg	540
Rozměry stroje	5900x3600x3300mm	5900x3800x4100mm	5900x3900