

Jedná se o automatický lis s automatickým svazováním balíků. Obsluha vše řídí přes dotykový panel s povely v českém jazyce. Nadměrný tlak lisovacího pístu je hlídán a případně automaticky kompenzován. Obsluha lisu může automatické vázání přepnout na ruční ovládání. Pak je možno kontrolovat postup vázání drátů krok po kroku. Dopravník lisu je vybaven senzorem a po jeho nasypání se dopravník



automaticky rozjede a po vysypání do výsypky se opět zastaví. Senzorem je též vybavena výsypka materiálu na lisu, ten hlídá ucpání výsypky nad lisem. V případě ucpání výsypky nad lisem je akustickým signálem přivolána obsluha. Další senzor ve výsypce materiálu na lisu je v horní části. Hlídá naplnění výsypky. V případě jeho aktivace je vypnut dopravník. Jeho opětovné zapnutí je možné až v momentě odblokování tohoto senzoru.

Základní technické údaje:	
Model automatického lisu:	8080
Velikost slisovaného balíku	800x800x1400mm

Zpracovatelný materiál	sběr.papír, lepenka, karton, měkké filmy
Hustota balíku	300-400 kg/m ³
Velikost nasypávacího otvoru	1200x700mm
Elektrický příkon	22 kW
Tlak hlavního pístu	60 tun
Maximální pracovní tlak hydrauliky	21 MPa
Výkon	cca 3-4 t/hod.
Váha stroje	cca 12000 kg
Použitý drát 4 prameny	průměr 2,75-3,0 mm
Doba slisování	25 vteřin
Rozměry stroje	6700x3600x2300 mm
Dopravník	řetězový
Rozměr dopravníku	800x10000mm
Příkon dopravníku	5,5 kW