



Stroj je určen na řezání archů z role. Použitelné materiály jsou papír a karton, knihařské plátno, plastové folie a podobně.

Stroj v základním provedení je vybaven mechanickým seřizováním délky archu. a počítadlem odstřižených archů. Role se nakládána odvíjecí hřídel a stroj si automaticky odvine nastavenou délku archu a odřízne. Po odříznutí arch padá na skluz odkud je odebírán obsluhou. Ke stroji je možno připojit setřásač archů nebo navíječku malých rolí.

Na přání je možno stroj vybavit následujícími doplňky:



- předvolbu počtu archů a počet archů v jedné dávce
- elektronická volba délky odřezávaného archu (zajišťuje vyšší přesnost délky odřezávaného archu)
- senzor plnosti vykladače nebo setřásače
- zařízení na vyrovnávání archů
- osazení pro podélnou perforaci
- osazení pro podélné řezání
- elektronická regulace rychlosti stroje
- odvíjecí stojan na těžké role
- záměna normálních hřídelí za expansní





Základní technické údaje:				
Model	Saver	Classic	Large	Jumbo
Pracovní šířka	530 mm	750 mm	1050 mm	1500 mm
Maximální délka archu	750 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Maximální tolerance v maximální délce	± 1,8 mm	± 3,0 mm	± 2,0 mm	± 2,0 mm
Minimální délka archu	28 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Maximální tolerance v minimální délce	± 0,9 mm	± 1,4 mm	± 1,4 mm	± 1,4 mm
Pracovní rychlost archů za hodinu	2700	2000	2000	2000
Maximální průměr role ke řezání	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Maximální váha role k řezání	90 kg	120 kg	160 kg	200 kg
Délka (včetně vykladače)	1470 mm	1820 mm	2120 mm	2120 mm
(bez vykladače)	930 mm	930 mm	980 mm	980 mm
Šířka	900 mm	1230 mm	1560 mm	1950 mm
Výška (bez role)	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm

k řezání)				
Motor	400 V, 3 f, 50 Hz, 1,1 kW		400 V, 3 f, 50 Hz, 2,2 kW	

	Pohyb řezání archu
	Pohyb odvíjení cívky - odvíječe
	Příčná řezačka na dvojrstvu - prezentace

Doporučujeme související produkty:

[Navíječka malých rolí](#)