



Je určena k sešívání krabic z přířezů zhotovených z troj- a pětivrstvé nebo mikrovlnné lepenky, šedé strojní lepenky, případně z dalších materiálů ve formě archů.

Mechanické části stroje jsou tvořeny robustní litinovou podstavou, litinovou nohou s ramenem šicí hlavy, ramenem dorazů náhonem šicí hlavy a vlastní šicí hlavou. Elektrické a ovládací části stroje jsou tvořeny jednofázovým náhonovým motorem s řemenicí. Ovládání stroje je pomocí elektromagnetického zapínání spojky. Spojka je ovládána pomocí pedálu, který má obsluha u sebe.

Základní technické údaje:				
Model	920x	1200x	1400x	
délka ramene (mm)	920	1200	1400	
šířka (mm)	1400	1700	1900	
délka (mm)	550	550	550	
výška (mm)	1650	1700	1700	
váha (kg)	350	500	530	

- typ šití dvojitý šikmý steh v úhlu 45 stupňů
- maximální tloušťka sešívaného materiálu 10mm
- maximální rychlost šití 240 sponek / min.
- používaný drát 2,25 x 0,72mm
- velikost skobky po sešití 14 x 2,25mm
- rozteč vnějších okrajů sponek 11,5mm
- použitý motor (třífázový) 0,37kW, 220V, 50Hz

