



Automatický výsekový stroj na vlnitou lepenku TOPS se vyznačuje zejména velkou robustností konstrukce, která zajišťuje klidný a bezrázový chod stroje a jsou u něj různé stupně výbavy:

- **M** – automatické nakládání, výseková jednotka a vykladač
- **S** – automatické nakládání, výseková jednotka, vylamování a vykladač
- **DS** – automatické nakládání, výseková jednotka, vylamování s odtrhem čelní hrany a vykladačem

Vykladač – jako doplňkové zařízení je k vykladači možno dodat dopravníkový pás jenž vykládá průběžně hotové produkty ve zvolených dávkách. K vykládacímu pásu je možné dodat také válečkovou dráhu pro snazší transport materiálu k dalšímu zpracování (např. páskování, balení).

Výhody stroje:

- velká variabilita stroje ve všech formátech
- možnost nakládání archů jak nakládací hlavou tak ručně
- využití jehel v chapačových hřídelích místo pružinových chapačů
- systém dotlačování vodících řetězů do správné polohy.

Ovládání je pomocí ovládacího panelu v češtině, kde jsou zobrazeny aktuální provozní informace o stroji a o právě prováděné zakázce.

--	--	--



Zde je možné si prohlédnout [detailní popis stroje](#)

Technické parametry stroje TOPS

	TOPS 1500	TOPS 1700	TOPS 1800	TOPS 2100	TOPS 2400
Max.formát archu (mm)	1500x1100	1700x1200	1800x1300	2100x1500	2400x1800
Min.formát archu (mm)	750x550	850x600	900x650	1050x700	1200x800
Max.formát archu výsek (mm)	1495x1090	1685x1190	1795x1290	2095x1490	2395x1790
Výška nakladače	1150mm				
Výška vykladače	1150mm				
Záchytová hrana	10mm				
Výsekový tlak	350t	400t	400t	450t	500t
Rychlost stroje ks/hod.	4000	3800	3600	3000	2500
Tloušťka lepenky	1,5 - 11mm				
Příkon stroje	cca 17kW	cca 22kW	cca 24kW	cca 26kW	cca 28kW