



Poloautomatický výsekový stroj na vlnitou lepenku GALAXY se vyznačuje zejména velkou robustností konstrukce, která zajišťuje klidný a bezrázový chod stroje a jsou u něj různé stupně výbavy:

- **M** – ruční nakládání, výseková jednotka a vykladač
- **S** – ruční nakládání, výseková jednotka, vylamování a vykladač
- **DS** – ruční nakládání, výseková jednotka, vylamování s odtrhem čelní hrany a vykladačem

Vykladač – jako doplňkové zařízení je k vykladači možno dodat dopravníkový pás jenž vykládá průběžně hotové produkty ve zvolených dávkách. K vykládacímu pásu je možné dodat také válečkovou dráhu pro snazší transport materiálu k dalšímu zpracování (např. páskování, balení).

Výhody stroje:

- velká variabilita stroje ve všech formátech
- nakládání archů ručně
- využití jehel v chapačových hřídelích místo pružinových chapačů
- systém dotlačování vodících řetězů do správné polohy.

Ovládání je pomocí ovládacího panelu v češtině, kde jsou zobrazeny aktuální

provozní informace o stroji a o právě prováděné zakázce.



Zde je možné si prohlédnout [detailní popis stroje](#)

Technické parametry stroje GALAXY:

	GALAXY 1500	GALAXY 1700	GALAXY 1800	GALAXY 2100	GA
Max.formát archu (mm)	1500x1100	1700x1200	1800x1300	2100x1500	2
Min.formát archu (mm)	750x550	850x600	900x650	1050x700	
Max.formát archu výsek (mm)	1495x1090	1685x1190	1795x1290	2095x1490	2
Výška nakladače	1150mm				
Výška vykladače	1150mm				
Záchytová hrana	10mm				
Výsekový tlak	350t	400t	400t	450t	
Rychlost stroje ks/hod.	4000	3800	3600	3000	
Tloušťka lepenky	1,5 - 11mm				
Příkon stroje	cca 17kW	cca 22kW	cca 24kW	cca 26kW	