

Zařízení je určeno k rozřezávání a současnému rylování kartonů vyrobených z mikrovlnné, třívrstvé, pětivrstvé a sedmivrstvé lepenky, strojní lepenky jakož i jiných materiálů ve formě archu.

Standardně dodávaných šest 1,5 mm tenkých ocelových nožů prořezávají lepenku a zároveň další sada čtyř nožů karton biguje.

Stroj má automatické pneumatické dobrušování nožů, tzn. pneumatické ventily přitisknou brusná kolečka na otáčející se nůž a tím ho přibrousí. Interval lze navolit nebo si obsluha tlačítkem přibrousí nože dle potřeby.
Stranový posuv řezacích i bigovacích nožů je pomocí servomotorů, je dálkově nastavován.

Stroj má 8 hřídelí: Tj. sada vstupních a sada vyváděcích hřídelí, které jsou potaženy gumou po celé délce a nemusí se tedy nic seřizovat dle šířky archu. Zbylé dvě sady hřídelí jsou u řezacích a rylovacích nožů.

V základním provedení je stroj vybaven frekvenčním měničem pro plynulou regulaci rychlosti stroje a počítadlem kusů.

Základní technické parametry:			
Model	**BFY 2200**	**BFY 2600**	
Max.šířka zpracovávaného archu	2200mm	2600mm	
Max.šířka oříznutého archu	2100mm	2500mm	
Tloušťka materiálu	3-7vrstvá lepenka		
Tloušťka řezacího nože	1,5mm	1,5mm	
Min.vzdálenost mezi ¨řezacími noži	120mm	120mm	
Min.vzdálenost mezi	120mm	120mm	

Phoca PDF

rylovacími noži			
Rozměry stroje:			
délka	2600mm	3200mm	
výška	1400mm	1400mm	
šířka	1070mm	1070mm	
Váha stroje	2200kg	2700kg	

	
ovládací panel	vnitřek stroje

Phoca PDF