



Stroj je uzpůsoben pro nakládání archů do dalších strojů k jejich dalšími zpracování, jako jsou flexotiskové stroje, výsekové stroje případně lepičky krabic.

Archy ve stohu jsou k přednakladači přivezeny pomocí válečkové dráhy nebo paletového vozíku a dopraveny na vidlový zvedáč. Pro přizvednutí do nakládací výšky obsluha přesune archy na pásový dopravník, který je dopraví do nakladače stroje k dalšímu zpracování.

Horizontální dopravník lze výškově nastavit aby odpovídal výšce nakladače dalšího stroje

Přednakladač se skládá z několika částí: zvedací části, vodorovné ho dopravníku archů, bočnic, hydraulických částí zvedacího zařízení, bočního setřásání archů a pojezdové dráhy přednakladače.

Technické parametry:				
Modely	2000	2400	3000	
Maximální rozměr archu	1600 x 1200 mm	1600 x 2400 mm	1600 x 3000 mm	1600
Max.výška stohu k nakládání	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1
Celkový příkon stroje	11,5 kW	11,5 kW	11,5 kW	
Rozměry				
Délka x výška	9500 x 2400 mm	9500 x 2400 mm	9500 x 2400 mm	9500
Šířka	2400 mm	2800 mm	3400 mm	4
Váha	3000 kg	3600 kg	4200 kg	

--	--	--	--	--

