



Stroj je určen na výrobu klopových krabic z troj, pěti a sedmi-vrstvé lepenky.

Nakládání archů je automatické skokovým nakladač s přísáváním (kick feeder). Nakladač může pracovat nepřetržitě nebo v režimu skip. Tento nakladač je možno jako dodatečné vybavení doplnit o motorické nastavování pozice bočních dorazů. Stroj je vybaven na vstupu dvěma válci, které zajišťují podávání archů z nakladače do pracovního prostoru stroje. První sada pracovních hřídelí je osazena čtyřmi dělenými nákrůžky s bigovacími koly a s dvěma řezacími koly. Ovládání stranové pozice bigovacích kol je společné s ovládáním prosekávacích kol. Regulace prosekávacích nožů (a tedy nastavení dle výšky krabice) je na všech držácích ovládáno mechanicky, ale centralizovaně. Pátý držák prosekávacích nožů slouží k stranovému odřezávání přebytečné délky lepenky. Všechny použité nože jsou kalené se zubovým ostrím a jsou dodávány ve třech délkách.

Možnost ručního posunu stroje elektickým tipováním pro snadnější seřizování.

Regulace rychlosti stroje pomocí frekvenčního měniče.

Počítadlo archů, případně počítadlo dávek nebo celkové počítadlo.

Centrální mazání tlakovou pumpou.

Jednoduchá elektroinstalace a robustní konstrukce zaručují dlouhodobý bezproblémový chod.

Stroj odpovídá normám bezpečného provozu a je dodáván včetně CE certifikátu.

Technické parametry:			
Model	QuiCK 2200	QuiCK 2500	Q
Šířka mezi bočnicemi	2200 mm	2500 mm	2
Maximální pracovní šířka	2050 mm	2350 mm	2
Maximální délka archu	1400 mm	1400 mm	1
Minimální velikost archu	350x650 mm	350x650mm	35
Minimální velikost archu (jen big)	350x350mm	350x650 mm	35
Tloušťka průsekových nožů	7 mm	7 mm	
Minimální rozteč průsekových nožů l.	160-160-160-160mm	160-160-160-160mm	160-16

Minimální rozteč průsekových nožů II	240-60-240-60mm	240-60-240-60mm	240-60-240-60mm
Max.hĺoubka průseku jednoho nože	300 mm	300 mm	300 mm
Maximální šířka záložky	50 mm	50 mm	50 mm
Minimální výška krabice	75 mm	75 mm	75 mm
Zpracovatelné tloušťky materiálu	3 - 11 mm	3 - 11 mm	3 - 11 mm
Maximální provozní rychlost	100 ks / min.	100 ks / min.	100 ks / min.
Příkon stroje:	6,5 kW	8,7 kW	8,7 kW
Váha	5000 kg	5500 kg	5500 kg
Rozměry:			
šířka	2740 mm	3040 mm	3040 mm
délka x výška	2960 x 1250 mm	2960 x 1250 mm	2960 x 1250 mm

Doporučujeme související produkty:

[Rotační slotr na výrobu klopových krabic](#)

[ROVY - rotační výsekový stroj](#)

[WQD](#)