Stroj je vybaven na jednobodové lepení krabic z troj a pětivrstvé lepenky pomocí studeného lepidla. Nanášení lepidla je kolečkem.




Nakládací stůl zajišťuje automatické zvedání archů, tak aby je obsluha měla vždy v přiměřené pracovní výšce pro podávání do stroje.
Obsluha přířez ohne a zasune do podávacího mechanismu stroje. Tam je na chlopeň naneseno lepidlo a složený přířez je posunut dále do stroje. Tam je složený přířez z čelní strany dorovnán, aby výsledná krabice byla slepena rovně. Takto vytvořená krabice je znovu zalisována a posunuta na stohovací pás. Po dosažení zvolené výšky stohu na stohovacím páse je stoh posunut na odkládací stůl kde je možno stoh zapáskovat ručně nebo posunout na válečcích do páskovačky.
Stroj je možno dovybavit zařízením na teplé lepení případně na aplikaci studeného lepidla tryskami.
Počítadlo kusů je dodáváno v základním provedení.
Stroj v původním provedení od čínského výrobce neodpovídá požadavkům kladeným na stroje s certifikací CE. Z tohoto důvodu každý stroj před dodáním zákazníkovi kontrolujeme a upravujeme, tak abychom mohli na stroj vydat Prohlášení o shodě a toto naše prohlášení odpovídalo skutečně požadavkům CE.

Základní technické údaje:	
Maximální délka archu	2460 mm
Minimální délka archu	340 mm
Maximální šířka archu	1500 mm
Minimální šířka archu	240 mm
Maximální tloušťka archu	12 mm
Výška stohu nakladače	900 mm
Elektrický příkon stroje	4 kW
Max.rychlost	40 m/min.
Pracovní rozměry:	
Délka	4500 mm

Phoca PDF

Šířka	2100 mm
Výška	2000 mm
Váha	1980 kg

		
nakládací stůl nahoru dolů	zalisování	vykladač
		
nanášení lepidla I	nanášení lepidla II	nanášení lepidla III
		
	ovládací panel	

[Torado - lepička klopových krabic - PREZENTACE]

Phoca PDF

Doporučujeme související produkty:
LARGO - automatický stroj na jednobodové lepení krabic
Lepička krabic
Lepička krabiček ANTER
Stroje na lepení krabic

Phoca PDF