



Stroj je určen na výsek a násek z role. Použitelné materiály jsou papír a karton, knihařské plátno, plastové folie a podobně.

V základním provedení je stroj vybaven elektronickým seřizováním délky posunu archu. a počítadlem výseku. Role se nakládá na odvíjecí hřídel (volitelně s pneumatickým upínáním role) a stroj si automaticky odvine nastavenou délku a vysekne. Po výseku je role zpět navíjena na navíjecí roli a případně je horní vrstva navíjena na separační roli.

Ke stroji je možno též připojit setřásač archu a pak je možno stroj používat i na výsek z archu nebo jako archovačku.

Stroj má elektronickou volbu rychlosti, a je celý ovládán z centrálního dotykového panelu.

Na přání je možno stroj vybavit následujícími doplňky:

- předvolbu počtu archů a počet archů v jedné dávce
- elektronická kontrola stranového posunu role při odvíjení
- vyhlazovací zařízení na rovnání archu
- osazení pro podélnou perforaci a pro podélné řezání
- odvíjecí stojan na těžké role
- záměna normálních hřídelí za expanzní

Základní technické údaje:			
Model:	320	420	
Maximální pracovní šíře	320 mm	420 mm	5
Maximální šíře raznice	300 mm	400 mm	5
Maximální délka raznice	290 mm	290 mm	5

Maximální tolerance v maximální délce	± 0,2 mm	± 0,3mm	±
Pracovní rychlost v cyklech /min.	20 - 150	20 - 150	20
Maximální průměr odvíjené role	650 mm	650 mm	65
Maximální váha odvíjené role	90 kg	120 kg	120
Délka včetně vykladače	2600 mm	2600 mm	29
Šířka stroje	950 mm	1050 mm	12
Výška stroje bez role	1400 mm	1400 mm	15
Váha stroje	1550 kg	2060 kg	2
Příkon stroje	2,3 kW	2,3 kW	3