



- Maximální rychlost je závislá na velikosti, kvalitě a druhu použitého materiálu
- Přisouvateľný (motoricky ovládaný) nakladač pro jednoduché nastavení výsekové formy nebo zlatících štočků.
- Nakladač je umístěn na kolejnicích
- 6 nakládacích a 4 vykládacích savky pro bezpečné naložení materiálu
- Dvě rozfukové hadice pro separaci archů z čela.
- Mechanické dotlačování archů na boční známku
- Jemná regulace pozice archů na nakládacím stole
- Standardní výška používaných nožů 23,8 mm pro výsek
- Pneumatické ovládání spojky
- Dvě zlatící jednotky
- Možnost zastavení příklopu v horní poloze pro delší dobu zlacení
- Centrální mazání.
- Stálá vyhřívací plotna, vyjímatelná litinová deska pro uchycení zlatících štočků
- Celý stroj je ovládán pomocí průmyslového počítače ovládaného dotykovou obrazovkou s instrukcemi v češtině.

Základní technické údaje:	
Model	TZL 56-78
Maximální velikost archu	780x560 mm
Minimální velikost archu	289x230 mm
Použitelná gramáž	100 - 2000 g/m ²
Výška stohu v nakladači	800 mm
Výška stohu ve vykladači	180 mm
Výsekový tlak	110 tun
Maximální rychlost	
- při gramáži do 150g/m ²	1500 ks/hod.
- při gramáži nad 150g/m ²	2500ks/hod.

Celkový příkon	14 kW
Příkon motorů	6 kW
Příkon topení	9 kW
Váha stroje	4300 kg
Rozměry stroje	
délka	2750 mm
šířka	1820 mm
výška	2020 mm



Automatický příklop-prac.prostor

Automatický příklop-prac.prostor

Automatický příklop

Doporučujeme související produkty:

[Automatické zlatící stroje SL](#)

[STRATI Z](#)

[Výsekové zlatící stroje](#)