

U modelu SAFM 800 nakládání užší stranou archu pomocí savkové hlavy se dvěma zvedacími a dvěma podávacími savkami, rozfuk archů pro lepší separaci.
U modelu SAFM 1000 nakládání širší stranou.
Suchý kompresor Orion
Nakládací stůl s podtlakovými pásy
Senzor kontroly naloženého dvojarchu
Ovládání pomocí zabudovaného průmyslového počítače s možností úpravy funkcí dle požadavků zákazníka, zabudované počítadlo archů.
Programovatelné ohřívání oleje pro ohřívání hlavního válce
Odvíjení folie je brzděno elektronicky řízenou brzdou pro neustále napnutí folie
Výklopný držák folie pro jednodušší nakládání role, uchycení role pomocí pneumatické rozvírací hřídele.
Perforování folie pro separaci archů buď perforací nebo mikroperforací diamantovým kolem.
V základním vybavení jsou dva ořezové nože na zmenšení šířky folie
Pneumatické přistavování do tlaku.
Senzor přítomnosti archu před přítlačným hlavním válcem s vyhříváním. Pokud senzor zjistí nepřítomnost archu zastaví stroje a tím nedojde k nalepení folie na hlavní válec.
Pneumaticky ovládané separační válce pro minimalizaci kontaktu válce s archem
Vykládání do setřásaje, pneumatický stohovač jako volitelný doplněk.
Přenos náhonové síly je pomocí ozubených kol a vačkového systému, toto řešení zajišťuje nízkou hladinu hluku při provozu stroje.
Mazání stroje centrální.
Rychlost stroje je variabilně regulována pomocí frekvenčních měničů.
Jednoduchá konstrukce usnadňuje obsluhu, seřizování stroje i jeho případný servis.
Celý stroj je zakrytován v souladu s bezpečnostními normami CE a protihlukovými předpisy

Další volitelné příslušenství:
Pneumatický stohovač
Antistatická lišta na odstraňování statické elektřiny
Nakladač rolí laminovací folie

Základní technické údaje:		
SPECIFIKACE	**SAFM 800**	**SAFM 1000**
Maximální rozměr archu	780 x 1040 mm	1040 x 780 mm

Phoca PDF

Minimální rozměr archu	300 x 400 mm	400 x 300 mm
Použitelné gramáže	125 – 500 g/m2	125 – 500 g/m2
Maximální výška stohu v nakladači	650 mm	650 mm
Maximální šířka použitelné folie	760 mm	1040 mm
Doporučená tloušťka folie	22 – 30 mikronů	22 – 30 mikronů
Provozní teplota	100 – 120 stupňů C	100 – 120 stupňů C
Normální doba nahřívání	15-20 minut	20-25 minut
Maximální rychlost	40 m/min	40 m/min
Maximální výkon (v maximálním formátu)	2 000 kusů/hod	2 600 kusů/hod
Elektrický příkon (v závislosti na teplotě válce)	až 21,5 kW	až 25,0 kW
Pracovní rozměry: D x Š x V	4800 x 1650 x 1700 mm	4800 x 1850 x 1700 mm
	1500 kg	1800 kg

		
SAFM 800- kontrolní panel	SAFM 800 - separace archu	SAFM 800 - stůl nakladače

Phoca PDF