



Superbinder 200 je ideálním strojem pro střední a větší náklady u kterého se kombinuje rychlá příprava k práci s vysokým výkonem.

Stroj je vybaven čtyřmi kapsami s kontrolou naložení knižního bloku. Zalisování je mechanické s elektronicky regulovaným setřásačem knižního bloku. Unášecí řetěz je neustále v pohybu, i když nakládací kapsy stojí. Tím je výrazně zvýšena trvanlivost a spolehlivost stroje

Vysokoobrátková fréza se 4 zdrsňovači hřbetu je výškově regulovatelná a umožňuje také použití knižního bloku sešitého nitěmi. Odfrézované části jsou odsávány.

Nanášení lepidla na hřbet je dvěma protichodými velkopřůměrovými válci s možností naprogramování délky nanášení lepidla. Teplota na obou nanášecích kolech je regulována odděleně, stejně tak jako teplota lepidla pro boční nanášení. Boční nanášení lepidla je zajištěno výškově regulovatelnými kolečky.

Odsávání výparů lepidla je v základním vybavení stroje.



Nakládání obálky je savkové, obálky jsou nakládány zespoda a proto je možno je přikládat bez zastavení stroje. Kontrola naložení každé obálky je zjišťována elektronicky. Rylování obálek je v průběhu nakládání, je možno použít i předrylované obálky. Speciální konstrukce umožňuje, aby knižní blok při přikládání obálky nebyl v pohybu a rozeběhl se až po přitisknutí obálky na něj, zatímco všechny ostatní kapsy jsou v pohybu.

Celý stroj je řízen programovatelným počítačem, který umožňuje i nastavit předhřívání stroje.

Základní technické údaje:	
Maximální rozměr knihy	450 x 270 mm
Minimální rozměr knihy	160 x 120 mm
Maximální velikost obálky	450 x 610 mm
Doporučená gramáž obálky	120 -300 (g/m ²)
Maximální tloušťka knihy	3 - 50 mm
Maximální rychlost	2 100 cyklů za hodinu
Elektrický příkon	17,0 kW
Pracovní rozměry: Délka	3 200 mm
Šířka	1 430 mm
Výška	1 330 mm
Váha	1 900 kg



Regulace - boční nanášení

Doporučujeme související produkty:

[Stroje na lepenou vazbu V2](#)

[KB 2000 lepička V2](#)

[Lepička V2 Superbinder 150](#)

[Lepička V2 Superbinder 50](#)