



Slouží k nalepení předsádky na knižní blok. Stroj je vybaven dvěma nakladači, které jsou schopny zespoda stohu separovat jednu složku a dopravit jí do spodní části stroje. V levém nakladači jsou složky, v pravém předsádky. Na složku je kolečkem nanесeno disperzní lepidlo a složka je posunuta řetězy doprava kde na ní druhý nakladač naloží předsádku a potom je celý výrobek zalisován a vyložen na dopravníkový pás.

Další vlastnosti stroje:

- místo složky je možno použít i jednotlivý arch papíru.
- kontrola nenaloženého archu probíhá jak na předsádkové tak na složkové stanici.
- lepidlo je doplňováno do nádrže a aplikováno kolečkem, případně je možné vybavit stroj nanášením lepidla tryskou místo kolečkem.
- stroj je možno vybavit výstupem na obě strany, pro pasování předsádky jak na patu tak na hlavu knižního bloku.
- ruční kolo pro otáčení strojem při nastavování.
- celkové počítadlo výrobků a dávkové počítání.
- jednoduchá elektroinstalace a robustní konstrukce zaručují dlouhodobý bezproblémový chod.

Stroj odpovídá normám bezpečného provozu a je dodáván včetně CE certifikátu.

Základní technické údaje:	
Maximální velikost složky	440 x 275 mm
Minimální velikost složky	155 x 100 mm
Minimální gramáž jednoho archu	130 g/m ²

Maximální tloušťka složky	16 stran z papíru 80 g/m ²
Vzdálenost lepicí stopy od hrany složky	2 - 10 mm
Vzdálenost předsádky od hrany složky	2 - 10 mm
Rychlost stroje	3500 ks/hod.
Příkon stroje	1,5 kW
Rozměry stroje:	2063 x 1600 x 1400 mm
Váha stroje	1180 kg