



Stroje QS 60 a QS 70 jsou vybaveny na nakladači dvěma dorazy, jedním bočním a jedním zadním. Knihy se vkládají ručně. Stroj QS 80 má nakládací pás a pracuje v automatickém režimu.

U všech strojů kleština uchopí nastohované knihy a posune je do pracovního místa. U strojů QS 70 a 80 jsou knihy posouvány hřbetem k obsluze, tj. neořezanou stranou do stroje u stroje QS 60 je tomu obráceně. Po umístění jsou knihy před ořezem zalisovány.

Stroj může pracovat v nepřetržitém provozu, být ovládán šlapkou nebo spouštěm naložením knih k ořezu.

Pohon nožů je ovládán elektromagnetickou spojkou a brzdou.

Přenos náhonové síly je pomocí ozubených kol a vačkového systému, toto řešení zajišťuje nízkou hladinu hluku při provozu stroje.

Tvrdokovové nože zajišťují dlouhodobé použití bez nutnosti broušení.

Mazání stroje je centrální, ozubená kola jsou mazána olejovou sprchou.

Jednoduchá konstrukce usnadňuje obsluhu, seřizování stroje i jeho případný servis. Světelná clona zajišťuje bezpečnost obsluhy jak při nakládání knih k ořezu tak i při samotném řezání.

Základní technické údaje:			
Model	QS 60	QS 70	QS 80
Způsob nakládání	ručně	ručně	automaticky
Směr nakládání	hřbetem do stroje	hřbetem k obsluze	hřbetem do stroje
Maximální rozměr knihy před ořezem	410 x 270 mm	410 x 270 mm	410 x 270 mm
Maximální rozměr knihy po ořezu	380 x 260 mm	380 x 260 mm	380 x 260 mm
Minimální rozměr knihy po ořezu	145 x 90 mm	126 x 92 mm	145 x 90 mm
Maximální tloušťka knihy	60 mm	70 mm	80 mm
Maximální rychlost	25 cyklů za minutu	23 cyklů za minutu	40 cyklů za minutu
Elektrický příkon	5,5 kW	5,2 kW	5,5 kW

Pracovní rozměry:			
Délka	1 510 mm	1 720 mm	3 8
Šířka	2 220 mm	1 900 mm	2 5
Výška	1 695 mm	1 695 mm	1 6
Váha	2 700 kg	2 500 kg	4



	Trojřezy QS 60
	Trojřezy QS 70
	Trojřezy QS 80

Další informace o produktu:
Trojřezy QS 70 - další fotografie
Trojřezy QS 80 - další fotografie

Nabídka příslušenství:
[Pásové dopravníky PADO](#)