

Jedná se o zařízení s osvědčeným paternosterovým systémem zkombinovaným s nejnovější technologií za účelem dosažení vysoké účinnosti a přesného děrování. Při perforaci zachovává toto zařízení číslování stránek. Lze ho snadno obsluhovat jednou osobou, jelikož mechanismus pracovní části je velmi jednoduchý. Stroj má podávání archů ze spodu stohu, provádí se pomocí oddělovacích kotoučů. Při práci s



tímto perforovacím strojem oceníte jednoduché a rychlé přenastavení. Také je výhodou snadná a rychlá výměna děrovacích nástrojů. K dispozici je řada děrovacích nástrojů pro drátěnou a plastovou vazbu, také v provedení s výsekem, pro trhací perforaci.

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Základní technické údaje:</b> |  |
|----------------------------------|--|

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Maximální formát archu    | 450 x 390 mm             |
| Minimální formát archu    | 130 x 100 mm             |
| Zpracovatelný papír       | 60 - 400g/m <sup>2</sup> |
| Tloušťka děrování         | až 2 mm                  |
| Maximální rychlost stroje | 7200 cyklů/hod.          |
| Napájení                  | 2,4 kW                   |
| Rozměr stroje             | 2000x1100x2010mm         |
| Hmotnost                  | 1300 kg                  |

Ke strojům jsou dodávány české návody k obsluze a seřízení, prohlášení o shodě atd. Stroje splňují normy CE a odpovídají podmínkám bezpečnosti práce v EU. Na stroj je poskytována záruka dva roky od data instalace. Naše společnost zajišťuje záruční i pozáruční servis.